Saveiro Ambulância

Principais acabamentos de série

- Banco duplo com cinto de segurança abdominal.
- Capota confeccionada em fibra de vidro.
- Cruz grande na lateral esquerda, cruz pequena na lateral direita / janela.
- Duas cruzes nos vidros traseiros.
- Iluminação interna no compartimento do paciente.
- Janela corrediça na lateral direita com película branca.
- Maca com 1.900mm de comprimento, com colchonete revestido em courvim, e cinto de segurança.
- Palavra AMBULÂNCIA escrita ao contrário no capô do veículo na cor vermelha.
- Parede divisória com vigia corrediço, entre o compartimento do paciente e do condutor.
- Portas traseiras confeccionadas em fibra de vidro, com limitador de abertura em mola a gás.
- Sinalizador acústico / visual.
- Suporte de cilindro de oxigênio de 7 litros.
- Suporte para soro / plasma.
- Ventilador oscilante.
- Vidros nas portas traseiras com película branca.

Opcionais

- Aquecimento.
- Ar-condicionado.
- Armário com fechamento frontal e portas corrediças sobre a cabine
- Direção hidráulica.
- Duas alças para apoio de mão sobre o banco lateral
- Pára-choques na cor do veículo.

Ficha Técnica Saveiro Ambulância 1.6 Total Flex / 1.8 Total Flex

MOTOR		*Injeção eletrônica multiponto seqüencial*			
		1.6 (100% Gasolina)	1.6 (100% Álcool)	1.8 (100% Gasolina)	1.8 (100% Álcool)
• Cilindrada	(cm³)	1596	1596	1781	1781
• Potência líquida máxima	(cv/rpm)	97/5750	99/5750	103/5250	106/5250
	(kW/rpm)	71/5750	73/5750	76/5250	78/5250
• Torque líquido máximo	(kgfm/rpm)	14,1/3000	14,4/3000	15,5/3000	16/3000
	(Nm/rpm)	138/3000	141/3000	152/3000	157/3000
DESEMPENHO					
• Aceleração de 0 a 100 km/h	(s)	12	11,8	10,3	10
• Velocidade máxima	(km/h)	164	164	172	174
TRANSMISSÃO	Mecânica, de 5 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré, posição longitudinal.				
PNEUS E RODAS					
• Pneus		175/70 R 13			
• Rodas		5J x 13			
FREIOS	Hidráulicos, com ação nas 4 rodas, servo-acionados, dois circuitos em diagonal e guarnições não-asbestos. Dianteiros a disco ventilado, tipo flutuante e traseiros a tambor auto-ajustável.				
DIREÇÃO	Mecânica, tipo pinhão e cremalheira, com suporte absorvente de energia. Árvores com acoplamento descentralizado.				
PESOS					
Em ordem de marcha	(kg)	975		992	
Carga útil máxima	(kg)	700		700	
SUSPENSÃO					
• Dianteira:	Independente, do tipo McPherson, suporte tubular e braços triangulares transversais. Amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados de dupla ação. Molas helicoidais de ação linear, batente de poliuretano microcelular.				
• Traseira:	Interdependente, com corpo auto-estabilizante de perfil "V" e braços tubulares longitudinais. Amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados de dupla ação. Molas helicoidais de ação linear com progressividade auxiliar através de batente de poliuretano microcelular.				
DIMENSÕES EXTERNAS PRINCIPAIS					
• Comprimento	(mm)	4491			
• Distância entre eixos	(mm)	2598			
• Largura	(mm)	1621			
• Altura	(mm)	1439			
COMPARTIMENTO DE CARGA					
Área efetiva para carga na caçamba	(m²)	1,85			
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL					
Capacidade	(litros)	53			

Os dados técnicos constantes neste folheto, relativos ao modelo básico ano 2005, estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Alguns equipamentos mencionados ou mostrados nas fotos são opcionais ou não correspondem às versões disponíveis no Brasil. Para maiores informações, consulte o seu Concessionário Volkswagen, ou acesse **www.vw.com.br**

Garantia de fábrica de 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão. É necessário para sua utilização o cumprimento do plano de manutenção.

Seu Concessionário Volkswagen:

Impresso em julho/2005.